

CABEZAL DE FLEJADO PARA ACERO

	CASA 16	CASA 19	CASA 25	CASA 32
Dimensiones	Longitud 580mm			
	Anchura 700mm			
	Altura 900mm			
Anchura fleje	16 mm	19 mm	25 mm	32 mm
Espesor de fleje	0,60 - 1,00 mm	0,60 - 1,00 mm	0,70 - 1,20 mm	0,70 - 1,20 mm
Sellado	Entalladura: 3 entallas dobles en un mismo sentido. Enlazador abierto Soldadura TIG (1-2 puntos)	Entalladura: 3 entallas dobles en un mismo sentido. Enlazador abierto Soldadura TIG (1-2 puntos)	Entalladura: -3 entallas dobles en un mismo sentido. -4 entallas dobles en un mismo sentido. -3 entallas dobles en un mismo sentido + 1 entalla doble en sentido opuesto. Enlazador abierto Soldadura TIG (1-2 puntos)	Entalladura: -3 entallas dobles en un mismo sentido. -4 entallas dobles en un mismo sentido. -3 entallas dobles en un mismo sentido + 1 entalla doble en sentido opuesto. -4 entallas dobles en un mismo sentido + 1 entalla doble en sentido opuesto. Enlazador abierto Soldadura TIG (1-2-3-4 puntos)
Resistencia de sellado en diferentes anchuras de fleje	Con enlazador: Entre 45-80% de carga de rotura (dependiendo del tipo de enlazador y el tipo de fleje)			
	Por entalladura: Entre 70-85% de carga de rotura (dependiendo del tipo de entalladura y el tipo de fleje)			
	Por puntos TIG: Entre 75-85% de carga de rotura (dependiendo del tipo de puntos TIG y el tipo de fleje)			
Velocidad de avance/ Retroceso de fleje	2 m/s			
Fuerza de tensado	7000 N – 16000 N	7000 N – 16000 N	7000 N – 18000 N	7000 N – 22000 N
Presión hidráulica	100 bar.			
Presión de trabajo	6 bar.			
Tensión de electroválvula	24 V C C			
Peso de cabezal	220Kg		240Kg	